

保密学院办公室

名称	规格	图片	数量	材质说明
3人工作位	1700*2050*1400		1	<p>台面:选用E1级刨花板,符合GB18580-2001标准。其优点于:内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低;</p> <p>封边:选用PVC封边条,厚度达3mm,表面光滑无节疤、凹凸,无毛刺及其他不平整现象;</p> <p>铝材:框架采用经国家认证的铝型材,其优点为:表面光洁、精细、CASS试验达9.8级,可以做成异形;</p> <p>内基板:采用5mm环保中密度纤维板,表面平整、不易变形,甲醛含量符合国家环保标准;</p> <p>麻绒布:选用专业防火阻燃麻绒布,通过防火标准测试,并通过防火导电测试。其优点为防火、阻燃、防尘、防电、耐磨、色泽美观、大方;</p> <p>胶粘剂:符合国家强制性标准《室内装修材料胶粘剂中有害物质限量》,其优点为:环保、耐热、耐水、粘性强;</p> <p>强弱电:配有桌上及桌下走线功能;</p>
2人工作位	1700*2050*1400		1	<p>台面:选用E1级刨花板,符合GB18580-2001标准。其优点于:内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低;</p> <p>内基板:采用环保中密度纤维板,表面平整、不易变形,甲醛含量符合国家环保标准;</p> <p>封边:选用PVC封边条,厚度达3mm,表面光滑无节疤、凹凸,无毛刺及其他不平整现象;</p> <p>五金:优质五金;</p>
键盘架	580*400*80H		5	<p>进口ABS工程塑料。</p> <p>颜色:灰白/黑色。</p> <p>导轨:14“*27MM普通型小滑轨等配件。</p>
活动柜	410*480*640H		5	<p>台面:选用E1级刨花板,符合GB18580-2001标准。其优点于:内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低;</p> <p>内基板:采用环保中密度纤维板,表面平整、不易变形,甲醛含量符合国家环保标准;</p> <p>封边:选用PVC封边条,厚度达3mm,表面光滑无节疤、凹凸,无毛刺及其他不平整现象;</p> <p>五金:优质五金;</p>
主机托	270*450*180H		5	<p>台面:选用E1级刨花板,符合GB18580-2001标准。其优点于:内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低。</p> <p>内基板:采用环保中密度纤维板,表面平整、不易变形,甲醛含量符合国家环保标准。</p> <p>封边:选用PVC封边条,厚度达3mm,表面光滑无节疤、凹凸,无毛刺及其他不平整现象。</p> <p>脚轮:黑色软质PU万向轮</p>
办公椅	690*630*1120*1240		9	<p>底座:电镀加长杆五星脚,静电喷塑钢制托架,韩国SHS气压棒,黑色软质PU万向轮。</p> <p>椅板:10mm定型胶合板,装饰耐火板贴面。</p> <p>海绵:高回弹海绵,外包西皮。</p> <p>扶手:10mm定型胶合板,装饰耐火板贴面。</p>
会议桌	5000*2600*750		1	<p>台面采用0.6mm美国进口的胡桃木木皮贴面。基材选用中密度纤维板。台面及附件均用印尼白木封边,底层用印尼三夹板封底。引用意大利先进油漆工艺“五底三面”,采用台湾“大宝”牌油漆,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。台面具有走线功能。</p>
会议椅	615*550*910-1030		30	<p>底座:环氧铸铝五星脚;</p> <p>椅板:10mm定型胶合板,装饰耐火板贴面;</p> <p>板边:油漆;</p> <p>海绵:高回弹海绵;</p> <p>倾仰机构,加头枕</p>

A型主管桌	2000*2000*750		2	优质美耐板，同色封边，面板加厚至36MM，电镀钢脚
B型主管桌	1800*1800*750		2	优质美耐板，同色封边，面板加厚至36MM，电镀钢脚
洽谈桌	直径900*750H		1	优质美耐板，同色封边，电镀钢脚
洽谈椅	常规		4	
沙发	单人位		6	面材采用进口牛皮，柔软贴手，透气性及抗污性能好。经精细裁剪，用进口的高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适，经久耐用的特性。座垫采用40密度特硬棉底座，27密度优质海绵居中，22密度超软海绵外加喷塑垫底，软硬适中。实木部份，进口“大宝”环保漆，五底三面油漆工艺处理。
沙发	双人位		3	
茶几	600*600*450		7	优质美耐板，同色封边，面板加厚至36MM，电镀钢脚

复旦大学计算机科学技术学院

二〇一二年四月二十五日